

NOVÉ

Plynové kachle KARMA Nový skladový produkt LC Nitra

Plynové kachle BETA Mechanic s odťahom spalín cez stenu a veľmi jednoduchou obsluhou.

Nastavená teplota je udržiavaná automaticky. Kachle sú vybavené mechanickou reguláciou teploty - termostatom a piezozapaľovačom, ktorým sa zapaluje večný plameň. Ten môže horieť počas celej vykurovacej sezóny, súčasne zabezpečuje cez termoelektrickú poistku bezpečný chod kachlí. V prípade výpadku plynu alebo po zhasnutí plameňa sa automaticky uzavrie prívod plynu do kachlí. Tie odolávajú teplotám pod bodom mrazu

a nevyžadujú pripojenie na elektrickú energiu. Kachle vhodné do miestnosti s objemom až 80 m³, nevyžaduje pripojenie k elektrickej energii, umiestnenie zavesením na stenu, vzduch pre horenie je nasávaný z vonkajšieho priestoru, odvod spalín je vyvedený cez vonkajšiu stenu otvorom s priemerom 122 mm, možnosť prestavby na propán - bután. Cena uvedená bez výdychu.

skratka 1	názov, popis	DPC bez DPH	DPC vr. DPH
KARBETA2M	BETA 2M Mechanic o výkone 2kW	183,33	220,00
KARBETA3M	BETA 3M Mechanic o výkone 3kW	197,50	237,00
KARBETA4M	BETA 4M Mechanic o výkone 3,8kW	208,33	250,00
KARBETA5M	BETA 5M Mechanic o výkone 4,7kW	225,00	270,00



Plynové kachlí GAMAT 471 e s výkonom 4,6 kW s odťahom spalín cez stenu

- sú vybavené mechanickou reguláciou teploty - termostatom a piezozapaľovačom, ktorým sa zapaluje večný plameň. Kachle odolávajú teplotám pod bodom mrazu a nevyžadujú pripojenie k elektrickej energii. Odťah je riešený systémom „dve rúry nad sebou“.

lávajú teplotám pod bodom mrazu a nevyžadujú pripojenie k elektrickej energii. Odťah je riešený systémom „dve rúry nad sebou“.

skratka 1	názov, popis	DPC bez DPH	DPC vr. DPH
KARGAMAT 471	GAMAT 471 o výkone 4,6 kW	242,50	291,00

Gamat 471 je vhodnou náhradou za starý typ GAMAT 461. Kachle pasujú na pôvodný výdych, ušetríte za montáž.



Plynové kachle GAMAT 473 s výkonom 4,6 kW s odťahom spalín cez stenu

- sú vybavené mechanickou reguláciou teploty - termostatom a piezozapaľovačom, ktorým sa zapaluje večný plameň. Kachle odolávajú teplotám pod bodom mrazu a nevyžadujú pripojenie k elektrickej energii. Odťah je riešený systémom „rúra v rúre“.

odolávajú teplotám pod bodom mrazu a nevyžadujú pripojenie k elektrickej energii. Odťah je riešený systémom „rúra v rúre“.

skratka 1	názov, popis	DPC bez DPH	DPC vr. DPH
KARGAMAT 473	GAMAT 473 o výkone 4,6 kW	250,00	300,00

GAMAT 473 je vhodnou náhradou za starý typ RGA 4/411...441 (GAMAT 4000) Kachle pasujú na pôvodný výdych, ušetríte za montáž.



Plynové kachle Gamat B 23 s výkonom 2,3 kW majú elegantný design.

Jedná sa o spotrebič s otvorenou spaľovacou komorou, určené k pripojeniu do komína s prirodzeným ťahom, spaľovací vzduch sa privádza z miestnosti, v ktorej sú umiestnené. Mechanická regulácia

lacia. Sú vybavené: odvodom spalín horným - komínovým čidlom (mikroswitch) - poistka spätného ťahu - plynulou termostatickou reguláciou - závesné kachle - inštalovať min. 150 mm od podlahy.

skratka 1	názov, popis	DPC bez DPH	DPC vr. DPH
KARGAMAT B23	GAMAT B23 o výkone 2,3kW	161,67	194,00



Plynové kachle Gamat S 50 s výkonom 5,33 kW majú elegantný design.

Jedná sa o spotrebič s otvorenou spaľovacou komorou, určené k pripojeniu do komína s prirodzeným ťahom, spaľovací vzduch sa privádza z miestnosti, v ktorej sú umiestnené. Sú vybavené:
- plynovým ventilom s bezpečnostnou termoelektrickou poistkou

- komínovým čidlom (mikroswitch) – poistka spätného ťahu -piezozapaľovačom, a zapaľovacím horákom, čo zaručuje maximálnu spoľahlivosť a predovšetkým bezpečnosť prevádzky.

skratka 1	názov, popis	DPC bez DPH	DPC vr. DPH
KARGAMAT S50	GAMAT S50 o výkone 5,33kW	285,00	342,00



Plynové kachle Beta 3 Electronic 01 s výkonom 3,0 kW s odťahom spalín cez stenu a veľmi jednoduchou obsluhou.

Nastavená teplota je udržiavaná automaticky. Kachle sú vybavené elektronickým riadiacim systémom, ktorý zapaluje horák, reguluje prívod plynu, kontroluje plameň i všetky funkcie ovplyvňujúce ich činnosť a bezpečnosť. Kachle BETA Electronic majú o 25% nižšiu spotrebu plynu ako typ BETA Mechanic, v kľudovom chode dokon-

ca nulovú spotrebu (nemajú večný plamienok). Majú vlastné spínacie hodiny, je možné ich taktiež pripojiť na ľubovoľný izbový termostat- na jeden termostat je možné zapojiť i viac kachlí. Kachle taktiež odolávajú teplotám pod bodom mrazu.

skratka 1	názov, popis	DPC bez DPH	DPC vr. DPH
KARBETA3E 01	BETA Electronic 3E 01o výkone 3kW	355,83	427,00



Plynový prietokový ohrievač vody Alfa POV -5 s prietokom teplej vody až 2,3 l / min, výkon 8,9 kW

Je určený pre jedno odberné miesto. Vzhľadom ku menšiemu výkonu nie je vhodný pre zapojenie do sprchy alebo vane. Odťah spalín je vyvedený do miestnosti, ohrievač nevyžaduje pripojenie do komína. Ohrievač je preto vybavený systémom OXYSTOP – v prípade zvýšenia obsahu CO2 v miestnosti, kde je ohrievač namontovaný, dôjde k vypnutiu ohrievača. Opätovné zapnutie je preto

možné iba po vyvetraní miestnosti. Ohrievač je vybavený poistkou proti prehriatiu vody a nepotrebuje pripojenie do elektrickej siete 230 V pre zabezpečenie prevádzky. Výmenník tepla je vyhotovený z medeného plechu bez obsahu olova, regulácia je z firmy Junkers. Palivo zemný plyn alebo Propán – Bután.

skratka 1	názov, popis	DPC bez DPH	DPC vr. DPH
KARA POV 05 ZP	Ohrievač prietokový ALFA POV 5 o výkone 8,7kW	151,67	182,00



Plynový prietokový ohrievač vody KARMA ALFA POV-10 s prietokom vody až 10 l/min o výkone 19,2kW

s piezoelektrickým zapalovaním a bezpečnostným systémom s ionizačnou sondou. Ionizačná sonda dohliada na plameň a zabezpečuje úplne uzatvorenie prívodu plynu. Ohrievač je vybavený poistkou proti prehriatiu vody a čidlom odťahu spalín. Pri zlom odťahu spalín a ich vracaní späť do miestnosti dôjde k vypnutiu ohrievača. S prietokom vody až 10 litrov / minúta je možné ohrievač používať k ohrevu vody pre viacej odberných miest, to znamená s rozvodom

teplej vody do kuchyne a kúpeľne (umývadlo, vaňa, sprcha). Odťah spalín je vyvedený do komína, ohrievač nepotrebuje pripojenie do elektrickej siete 230 V pre zabezpečenie prevádzky. Výmenník tepla je vyhotovený z medeného plechu bez obsahu olova, regulácia je z firmy Junkers. Ohrievač je štandardne nastavený pre pripojenie na zemný plyn.

skratka 1	názov, popis	DPC bez DPH	DPC vr. DPH
KARA POV 10	Ohrievač prietokový ALFA POV 10 o výkone 19,2kW	162,50	195,00



Výdych cez stenu sa používa iba kachliach typu BETA 2, 3, 4 v prevedení Mechanik, Elektronik a Comfort.

Cez výdych sa vykonáva odvod spalín a prívod vzduchu do kachlí. Vonkajší priemer je 122 mm. Dĺžka výdychu je 60 cm alebo 82 cm.

Časť výdychu nie je možno umiestniť na šikmé strechy. Súčasťou výdychu je vonkajší krycí kôš.

skratka 1	názov, popis	DPC bez DPH	DPC vr. DPH
KARVYD60	Výdych BETA na stenu 60cm	36,56	43,87
KARVYD82	Výdych BETA na stenu 82cm	40,72	48,86

Uvedené ceny sú bez DPH a platia len pre registrovaných partnerov GC SKUPINY. Zmena cien vyhradená. Obrázky sú ilustračné.

Správa a Logistické centrum
Rastislavova 4
951 41 Nitra-Lužianky
T +421 37 7411 303-4
F +421 37 7411 305
E gienger.ni@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
T +421 2 32111 060
F +421 2 32111 061
E gienger.ba@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Kukučínova ul. 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
T +421 41 4220 070-71
F +421 41 4220 073
E gienger.knm@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
T +421 35 3214 412
F +421 35 3214 413
E novezamky@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Bratislavská cesta 8
970 01 Trnava
T +421 33 3214 458
F +421 33 3214 459
E trnava@gienger.sk

Obchodné stredisko
Sídlo: Zahradná 35
Prevádzka: Jilemnického 3
080 01 Prešov
T +421 51 7715 487
F +421 51 7710 498
E presov@gienger-granit.sk

Samoobslužný sklad
Rampová 6
040 01 Košice
T +421 55 7996 003-004
F +421 55 7996 005
E kosice@gienger-granit.sk